

## PAH KIRMA MAKİNASI



### VCF-500S

AKSESUAR : FLAP DİSK 165Øx22Ø

### PRATİK

- A. FLAP DİSK KULLANILIR
- B. ÇELİK ve SERTLEŞTİRİLMİŞ DÖKME DEMİR İÇİN UYGUNDUR
- C. YUMUŞAK DEMİR ve ALUMİNYUM İÇİN UYGUN DEĞİLDİR.
- D. DÜZENSİZ PARÇALARDA KULLANILIRSA OLUŞAN YÜZEY GÜÇSÜZ OLABİLİR

### VCF ÖZELLİKLERİ

**500S** : FLAP DİSK KULLANILIR  
SERT ve RİJİT MALZEMELERDE UYGUNDUR

KARE ŞEKLİ TUNGSTEN KARBÜR UÇ OLAN ISO1203SPUN KULLANILIR. BASITLEŞTİRİLMİŞ KULLANIMI VASİFSİZ ELEMANLAR İÇİN UYGUNDUR

### TEKNİK BİLGİ

|                     | VCF-500S                                       | VCF-600      | VCF-700                    |
|---------------------|------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| GEREKLİ ALAN        | 330 x 410 mm                                   | 500 x 440 mm | 500 x 220 mm               |
| AĞIRLIK (Kg)        | 26                                             | 3.7          | 14                         |
| VOLTAJ              | 3Ø220V ve 1Ø110V/220V<br>3Ø380V/415V 50HZ/60HZ |              |                            |
| MOTOR ÇIKIŞI        | 0.7KW                                          |              | 0.37KW                     |
| HIZ                 | 3500 r.p.m                                     | 12000 r.p.m  | 3500 r.p.m                 |
| RAY YUVASI UZUNLUĞU | 320 mm                                         | 100 mm       | 200 mm                     |
| PAH YÜKSEKLİĞİ      | 0-3 mm                                         | 0-3 mm       | 0-7 mm                     |
| PAH AÇISI           | 45°                                            | 45°          | 15° ~ 45°<br>AYARLANABİLİR |