



$\lambda=25^\circ$
 $\gamma=12^\circ$

Type
N

DIN
327

ISO
1641

Z
2


İKİ AĞIZLI UZUN FREZE DIN 327

D e8	l	L	d h6
4	11	63	6
5	13	68	6
6	13	68	6
7	16	80	10
8	19	88	10
9	19	88	10
10	22	95	10
11	22	102	12
12	26	110	12
13	26	110	12
14	26	110	12
15	26	110	12
16	32	123	16
18	32	123	16
20	38	141	20
22	38	141	20
24	45	166	25
25	45	166	25
26	45	166	25
28	45	166	25
30	45	166	25
32	53	186	32

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Type
N

Genel kullanım içindir.
Çekme dayanımı 900 MPa'a
kadar olan malzemeler için.

HSS
Co8

Yüksek hız çeliği
%8 kobaltlı

KULLANIM ALANI

HSS
Co8

DIN 1835B

- Alaşımsız çelikler (180 HB)
- Yapı çelikleri (Sertlik:24 Hrc)
- Sementasyon nitrürasyon çelikleri (Sertlik:27,1 Hrc)
- Takım Çelikleri, Alaşımlı çelikler (Sertlik:34,4 Hrc)
- Dökme demir (Max.240 HB)
- Dökme demir (Min.240 HB)
- Korozyona ve asite dayanıklı çelikler (Sertlik:24,8 Hrc)
- Bakır ve alaşımları (Sertlik:22,2 Hrc)
- Alüminyum ve alaşımları (152 HB)