



ÜÇ AĞIZLI KISA DELİK FREZESİ DIN 327

D	l	L	d h6	Z
3	5	49	6	3
4	7	51	6	3
5	8	52	6	3
6	8	52	6	3
8	11	61	10	3
10	13	63	10	3
12	16	73	12	3
14	16	73	12	3
16	19	79	16	3
18	19	79	16	3
20	22	88	20	3
22	22	88	20	3
24	26	102	25	3
25	26	102	25	3

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

HSS
Co8

DIN 1835B

Type
N

Genel kullanım içindir.
Çekme dayanımı 900 MPa'a
kadar olan malzemeler için.

HSS
Co8

Yüksek hız çeliği
%8 kobaltlı

KULLANIM ALANI

- Alaşımsız çelikler (180 HB)
- Yapı çelikleri (Sertlik:24 Hrc)
- Düşük alaşımlı çelikler (Sertlik:34,4 Hrc)
- Sementasyon nitrürasyon çelikleri (Sertlik:27,1 Hrc)
- Dökme demir (Max.240 HB)
- Dökme demir (Min.240 HB)
- Korozyona ve asite dayanıklı çelikler (Sertlik:24,8 Hrc)
- Bakır ve alaşımları (Sertlik:22,2 Hrc)
- Alüminyum ve alaşımları (152 HB)