

$\lambda=25^\circ$
 $\gamma=12^\circ$

Type
N

Type
AL





DIN
327

ISO
1641

ZrN

Z
2



İKİ AĞIZLI KISA DELİK FREZESİ (ALÜMİNYUM İÇİN) DIN 327

D k10	l	L	d h6	Z
2	7	51	6	2
2,5	8	52	6	2
3	8	52	6	2
3,5	10	54	6	2
4	11	55	6	2
4,5	11	55	6	2
5	13	57	6	2
6	13	57	6	2
7	16	66	10	2
8	19	69	10	2
9	19	69	10	2
10	22	72	10	2
11	22	79	12	2
12	26	83	12	2
13	26	83	12	2
14	26	83	12	2
15	26	83	12	2
16	32	92	16	2
17	32	92	16	2
18	32	92	16	2
19	32	92	16	2
20	38	104	20	2

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

HSS
Co8

DIN 1835B

Type
N

Genel kullanım içindir.
Çekme dayanımı 900 MPa'a
kadar olan malzemeler için.

HSS
Co8

Yüksek hız çeliği
%8 kobaltlı

Type
AL

Alaşımsız
Alüminyumlar için

ZrN

Zirkonyum Nitrür

KULLANIM ALANI

- Alaşımsız çelikler (180 HB)
- Yapı çelikleri (Sertlik:24 Hrc)
- Düşük alaşımlı çelikler (Sertlik:34,4 Hrc)
- Sementasyon nitrürasyon çelikleri (Sertlik:27,1 Hrc)
- Takım Çelikleri, Alaşımlı çelikler (Sertlik:34,4 Hrc)
- Dökme demir (Max.240 HB)
- Korozyona ve asite dayanıklı çelikler (Sertlik:24,8 Hrc)
- Bakır ve alaşımları (Sertlik:22,2 Hrc)
- Alüminyum ve alaşımları (152 HB)